

Livelli visivi per liquidi

I livelli visivi di F.Ili Giacomello LV/E1 offrono la possibilità di controllare in ogni istante il livello del liquido in modo chiaro e preciso. Il principio utilizzato è quello dei vasi comunicanti: il liquido attraversa il livello per mezzo di viti cave, rivelando all'utente il preciso punto del liquido all'interno del serbatoio. Attraverso una ricca gamma di componenti, i livelli della F.Ili Giacomello riescono a soddisfare le esigenze più particolari, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

I livelli possono essere dotati di rubinetti che interrompono il flusso del liquido dal serbatoio al livello e di termometri per il monitoraggio della temperatura. Gli interassi forniti da 127÷4000 mm soddisfano le necessità di ogni cliente.

In tal modo potranno risultare intercambiabili con i livelli esistenti in commercio e soprattutto essere costruiti "su misura" rispetto alle necessità del cliente. Il livello visivo E1 oltre a fornire una segnalazione visiva offre la possibilità di avere un segnale di minimo livello che può essere N.A. o N.CH. oppure in SCAMBIO.

Visual levels for liquids

The F.Ili Giacomello's visual levels LV/E1 series give the possibility to check the liquid level in a clear and precise way at any time. The principle used is that of communicating vessels: the liquid crosses the level by means of hollow screws, revealing to the user the precise point of the liquid inside the tank. Through a rich range of components, the levels of F.Ili Giacomello are able to satisfy the most particular needs, with an excellent quality-price ratio.

These levels can be equipped with taps that interrupt the flow of liquid from the tank to the level and with thermometers for temperature monitoring. The centre distances supplied from 127÷4000 mm satisfy the needs of each customer. In this way they can be interchangeable with existing levels on the market and above all be built "tailored" to the needs of the customer. The visual level E1 in addition to providing a visual signal offers the possibility of having a signal of the minimum level that it can be N.A. or N.CH. or in EXCHANGE.

