


- Possiede da 3 a 9 punti di controllo.
 - Attacchi di processo filettati e flangiati.
 - Possibilità di termostato o PT100.
 - Pressione massima di esercizio: 10 Bar.
- Numero dei contatti, lunghezze o tipologie di teste vengono sempre eseguite su richiesta del cliente.

CMI@ERISPROGRAM.COM

RIF. 167211

Indicatori di livello multi punto

Precisione, funzionalità, grande versatilità d'impiego



Gli indicatori IEG-INOX-MP della **F.LLI GIACOMELLO** sono costruiti per garantire, con la massima sicurezza, differenti punti di controllo nei serbatoi contenenti sostanze corrosive e non. Infatti, essendo realizzati totalmente in Acciaio Inox AISI 316, possono essere applicati anche nelle industrie alimentari, chimiche e farmaceutiche.

Quando il galleggiante dell'indicatore nella sua corsa incontra l'interruttore Reed incorporato nel tubo alla distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude, avendo così la possibilità di inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico o di interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso collegato.

Il montaggio dell'indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con l'avvertenza che il galleggiante disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi etc.) minimo 35mm.

Il prodotto ha inoltre altre importanti caratteristiche: