

per il monitoraggio in continuo della temperatura tramite PLC. Gli interassi forniti da 127 ÷ 3000 mm soddisfano le necessità di ogni cliente. In tal modo, i livelli visivi della serie LV/TS dell'azienda F.lli Giacomello potranno risultare intercambiabili con i livelli esistenti in commercio e soprattutto essere costruiti "su misura" rispetto alle necessità del cliente. Lo schermo di protezione ad "U" viene normalmente montato in modo da ottenere la visibilità sulla parte frontale del livello, ma in caso di necessità può essere ruotato di 90° per ottenere la visibilità a destra o a sinistra.

CMI@TIM-EUROPE.COM RIF. I 707222

CMI@TIM-EUROPE.COM RIF. I 707223

Livelli visivi

Danno la possibilità di controllare in ogni istante il livello del liquido in modo chiaro e preciso

La vasta gamma dei livelli visivi della **F.LLI GIACOMELLO** offre un prodotto unico per precisione e visibilità, si tratta del LV/TS. I livelli visivi danno la possibilità di controllare in ogni istante il livello del liquido in modo chiaro e preciso. Il principio utilizzato è quello dei vasi comunicanti: il liquido attraversa il livello per mezzo di viti cave, rivelando all'utente il preciso punto del liquido all'interno del serbatoio.



Attraverso una ricca gamma di componenti, i livelli visivi della serie LV/TS lanciati sul mercato dalla F.lli Giacomello riescono a soddisfare le esigenze più particolari con un ottimo rapporto qualità /prezzo. La serie LV/TS presenta un termometro bimetallico incorporato nella vite inferiore. Questo garantisce una lettura ottimale con qualsiasi tipo di liquido, anche con olii particolarmente scuri. Precisione superiore, avendo la parte sensibile che entra direttamente nel serbatoio. I livelli visivi della serie LV/TS