

F.Ili Giacomello presenta IEG-U1F: il livello adattabile a ogni dimensione

La F.Ili Giacomello punta costantemente sulla ricerca, sull'innovazione, sulle nuove tecnologie per realizzare dei prodotti che possano soddisfare a 360° le esigenze dei propri clienti: gli IEG-U1F rispondono perfettamente a questa esigenza

 [Condividi](#)

Mi piace 0

[Tweet](#)

[Salva](#)

[Condividi](#)

Pubblicato il 18 agosto 2020

Si tratta di **indicatori di livello elettromagnetici universali** che vengono forniti al cliente, in kit di montaggio con il tubo della lunghezza di 500 mm (IEG-U1F/U2F) e 500/450 mm (IEG-UMMF). Si potrà così ottenere la lunghezza desiderata con l'ausilio di un semplice taglia tubi. Per ottenere un perfetto assemblaggio, è sufficiente inserire i fili e il tubo nel raccordo filettato situato sotto la flangia e serrare adeguatamente.

A questo punto si collegano il connettore alla flangia e i relativi fili alla basetta e l'indicatore di livello è pronto per l'uso.

Il **montaggio** dell'indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con l'avvertenza che il galleggiante disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi ecc.) minimo 35 mm.

Inoltre, per invertire il contatto da N.CH. a N.A., basta togliere l'arresto inferiore e capovolgere il galleggiante.

Questi livelli della **F.Ili Giacomello** sono stati costruiti per **garantire con la massima sicurezza il livello di minimo o massimo** dei liquidi nei serbatoi (anche in pressione a 10 bar), centraline oleodinamiche contenenti olii minerali con viscosità non superiore agli 80° E.. Sono anche adatti per gasolio e tutti gli altri liquidi non corrosivi ed infiammabili.

