

# F.lli Giacomello alza il sipario sui piccoli livelli IEG-FCV3

[f Condividi](#)

Mi piace 0

[Tweet](#)

[Salva](#)

[Condividi](#)

*Publicato il 26 gennaio 2021*

La linea dei piccoli livelli della **F.lli Giacomello** comprende i livelli da posizionare nel punto da monitorare.

Tra le varie proposte offerte dall'azienda, si trovano gli **IEG-FCV3**, indicatori di livello elettromagnetici a un contatto con attacco 1/8" gas. Diverse tipologie di materiale, di montaggio, di connessioni filettate, di connessioni flangiate e connessioni a pressione consentono ai clienti di trovare il prodotto in grado di rispondere alle loro necessità.

La caratteristica di questa gamma è la loro funzionalità e possono essere prodotti in plastica o in ottone e sono costruiti per garantire con sicurezza il livello di minimo o massimo dei liquidi nei serbatoi e nelle centraline oleodinamiche contenenti olii minerali con viscosità non superiore agli 80 °E.

Quando il **galleggiante dell'indicatore nella sua corsa** incontra l'**interruttore Reed** incorporato nel punto prestabilito, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude, avendo così la possibilità di inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico o attivare o interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso collegato.

Il montaggio dell'indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con l'avvertenza che il galleggiante disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi etc.) almeno 30 mm.

Può essere collocato direttamente nel coperchio o sul fondo del serbatoio, per il controllo del massimo o minimo livello.

Inoltre, collegato tramite un tubo con funzione di prolunga, può essere utilizzato per il controllo di un punto ad altezza desiderata.

Per invertire il contatto da N.CH. a N.A. basta togliere l'arresto inferiore e capovolgere il galleggiante.

