

Indicatori

Livelli visivi miniaturizzati 76-127-254 mm

La F.lli Giacomello produce da 25 anni livelli visivi tra i più flessibili in commercio, con lo scopo di presentare sul mercato mondiale dei prodotti in grado di raggiungere un livello di qualità e innovazione tecnologica sempre maggiori. Da qui la scelta di migliorare la serie dei LV/M, già particolarmente curata nel design, potenziandone le possibilità di applicazione attraverso l'utilizzo di nuovi materiali. Il

principio utilizzato è quello dei vasi comunicanti: il liquido proveniente dal serbatoio a cui l'indicatore di livello è applicato, per mezzo di viti cave attraversa il tubo trasparente, rivelandone il preciso punto raggiunto all'interno del serbatoio. La serie dei LV/M si presenta con diverse opzioni:

- Interassi 76, 127, 254 mm (± 1), intercambiabili con la maggior parte dei livelli visivi in commercio.
- Differenti materiali utilizzati per il tubo trasparente, le testate e gli O-ring.
- Versione in acciaio inox Aisi 316 nelle parti metalliche a contatto con il liquido. L'utilizzo di questo materiale, permette di moltiplicare le possibilità di impiego dei livelli LV/M, rendendoli adatti alle più svariate tipologie di

ambienti: alimentare, chimico, farmaceutico, oleodinamico, nautico e così via. Gli LV/M presentano inoltre interessanti vantaggi tecnici:

- Indicazione costante e continua del livello del liquido.
- Tutto il manufatto è protetto dagli urti mediante un profilo a "U" in alluminio anodizzato.
- Luce utile eccellente in rapporto all'interasse.
- Non essendo un manufatto rigido, è possibile correggere piccoli difetti d'esecuzione (interasse ± 1 mm) e piccoli errori d'ortogonalità.



contatto diretto

<http://www.oleodinamicapneumatica.it/P7CVm>