

Livellostato

Dimensioni compatte, in AISI 316, può essere utilizzato anche con liquidi sporchi

Il Rapid Level serie "AT" lanciato sul mercato da **F.LLI GIACOMELLO** si presta a situazioni dove è necessario avere parti a contatto con il liquido totalmente in AISI 316. Si possono controllare fino a 2 punti di controllo distinti. Quando il galleggiante sale o scende, il magnete sito nella parte alta dell'asta attiva o disattiva nel corpo 1 o 2 contatti Reed, avendo così la possibilità di inviare a distanza un segnale elettrico che potrà pilotare qualsiasi dispositivo collegato. Questi sono alcuni dei principali vantaggi che il Rapid Level serie "AT" comporta: la possibilità di essere utilizzato anche con liquidi sporchi; i punti di controllo regolabili in qualsiasi momento da parte dell'utilizzatore; protezione IP65 /IP68; parte elettrica totalmente separata dal liquido nel serbatoio. Principali elementi che differenziano il Rapid Level serie "AT" dalla vecchia serie (RL/A - RL/T): totalmente in AISI 316, anche il corpo e a richiesta la connessione elettrica; dimensioni compatte e minor ingombri; possibilità di tubi di calma in condizioni di serbatoi in movimento o con agitatori. Pressione massima di esercizio: 10 Bar.

