



## Indicatori di livello versatili

F.lli Giacomello ha creato una linea di piccoli livelli altamente versatili da posizionare nel punto esatto da monitorare.

Si tratta di livelli pratici e funzionali in grado di adattarsi a ogni esigenza del cliente grazie alle loro caratteristiche: diverse tipologie di materiale, di monitoraggio, di connessioni filettate, flangiate e a pressione.

Di questa gamma fanno parte gli IEG-INOX-FD-SA, costruiti interamente in acciaio inox e per questo adatti nei processi produttivi di industrie chimiche, farmaceutiche ed alimentari, ma anche per solventi, diluenti e tutti i liquidi compatibili con questo materiale. Quando il galleggiante dell'indicatore incontra nella sua

corsa l'interruttore Reed incorporato nel tubo alla distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude, avendo così la possibilità di inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico o di interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso collegato. Il montaggio dell'indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con l'avvertenza che il galleggiante disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi ecc.) almeno 35mm.

Per invertire il contatto da N.C. (normalmente chiuso) a N.A. (normalmente aperto), basta togliere l'arresto inferiore e capovolgere il galleggiante.