

IEG-U1F: IL LIVELLO ADATTABILE A OGNI DIMENSIONE



La F.lli Giacomello srl punta costantemente sulla ricerca, sull'innovazione, sulle nuove tecnologie per realizzare dei prodotti che possano soddisfare a 360° le esigenze dei propri clienti. Gli IEG-U1F rispondono perfettamente a questa esigenza.

La F.lli Giacomello srl punta costantemente sulla ricerca, sull'innovazione, sulle nuove tecnologie per realizzare dei prodotti che possano soddisfare a 360° le esigenze dei propri clienti.

Gli **IEG-U1F** rispondono perfettamente a questa esigenza.

Si tratta di **indicatori di livello elettromagnetici universali** che vengono forniti al cliente, in Kit di montaggio con il tubo della lunghezza di 500 mm (IEG-U1F/U2F) e 500/450 mm (IEG-UMMF). **Si potrà così ottenere la lunghezza desiderata con l'ausilio di un semplice taglia tubi.** Per ottenere un perfetto assemblaggio, è sufficiente inserire i fili e il tubo nel raccordo filettato situato sotto la flangia e serrare adeguatamente.

A questo punto si collegano il connettore alla flangia e i relativi fili alla basetta e l'indicatore di livello è pronto per l'uso.

Il montaggio dell'indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con l'avvertenza che il galleggiante disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi etc.) minimo 35mm.

Inoltre, per invertire il contatto da N.CH. a N.A., basta togliere l'arresto inferiore e capovolgere il galleggiante.

Questi livelli sono stati costruiti per garantire con la massima sicurezza il livello di minimo o massimo dei liquidi nei serbatoi (anche in pressione a 10 bar), centraline oleodinamiche contenenti **oli minerali con viscosità non superiore agli 80°E.. Sono anche adatti per gasolio e tutti gli altri liquidi non corrosivi ed infiammabili.**

IEG-U1F: la versatilità al servizio del cliente