

Indicatori di livello multi punto

Per serbatoi e centraline oleodinamiche



Uno dei principali punti di forza della **F.LLI GIACOMELLO** è la capacità di creare prodotti "su misura" per i propri clienti. La ricerca della maggiore versatilità possibile è una costante dell'azienda da sempre. Questo ha portato alla nascita degli IEG-MP, indicatori di livello in multi punto, che grazie alla loro poliedricità, sono in grado di soddisfare le esigenze più diverse.

Gli IEG-MP sono costruiti per garantire, con la massima sicurezza, differenti punti di controllo nei serbatoi e nelle centraline oleodinamiche contenenti oli minerali con viscosità non superiore agli 80°E. Inoltre sono adatti per gasolio e altri liquidi non corrosivi ed infiammabili.

Modalità di funzionamento: quando il galleggiante dell'indicatore incontra nella sua corsa l'interruttore Reed incorporato nel tubo alla distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude, avendo così la possibilità di inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico o di interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso collegato. Il montaggio dell'indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con l'avvertenza che il galleggiante disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi etc.) minimo 35mm.

Altre importanti caratteristiche del prodotto:

- da 3 a 9 punti di controllo;
- attacchi di processo filettati e flangiati;
- possibilità di termostato o PT100;
- pressione massima di esercizio: 10 Bar.

Numero dei contatti, lunghezze o tipologie di teste vengono sempre eseguite su richiesta del cliente.