

Livellostati per alte temperature

A 1 o 2 punti di controllo



La serie Rapid Level è da sempre il marchio inconfondibile della **F.lli GIACOMELLO**, apprezzata per la sua flessibilità, sicurezza, semplicità d'uso e per alcune caratteristiche che rendono questi prodotti

davvero unici:

- Possono essere impiegati per liquidi sporchi, acqua, petroli, oli refrigeranti e tollerano la presenza di particelle metalliche anche ferrose, grazie a un galleggiante che non porta magneti ed è solido con l'asta.
- Assicurano una sicurezza totale, determinata dal fatto che la parte elettrica è totalmente separata nel lato del serbatoio e perfettamente sigillata rispetto al lato esterno, per mezzo della saldatura ad ultrasuoni e resinatura dei pin o con l'utilizzo di custodie in alluminio con grado di protezione IP65.
- Si può ottenere la lunghezza desiderata semplicemente tagliando l'astina in acciaio, con un semplice tagliatubi; oppure si può variare il punto di intervento spostando il galleggiante lungo l'asta.

Di questa gamma brevettata fanno parte anche gli RL/T, livellostati per alte temperature a 1 o 2 punti di controllo, completamente in AISI 316.

Il RL-T è costituito da un normale RL con corpo in nylon

vetro, inserito in una camicia d'alluminio anodizzato completamente alettata (per la dispersione del calore) ed unito alla flangia di fissaggio attraverso un corpo isolante (Teflon).

Questa tecnica combinata, che separa e protegge dal calore per poi disperdere il calore residuo grazie a un notevolissimo aumento della superficie radiante, consente al RL-T di operare anche in continuo sino a 200°C senza problemi per la parte elettrica contenuta nel corpo.

La connessione può essere con attacchi filettati da 1"1/2 Gas (solo per livelli a 1 galleggiante) e 2" Gas per tutte le versioni.