

TRE VALORI, UN UNICO LIVELLO

I livelli visivi con sensori a posizione variabile LV/E-S1, S2, S3 della F.lli Giacomello permettono di controllare in ogni istante il livello del liquido in modo chiaro e preciso. Con una ricca gamma di componenti, questi livelli riescono a soddisfare le esigenze più particolari, a un costo contenuto. Possono essere dotati di rubinetti che interrompono il flusso del liquido dal serbatoio al livello, di termometri per monitorare la temperatura in modo visivo o di PT 100 per il monitoraggio in continuo della temperatura tramite PLC.

I diversi materiali di tubo, viti, testate e OR forniscono una notevole flessibilità di utilizzo.

I sensori elettrici sono posizionabili lungo l'interasse del livello e possono avere contatti in commutazione (SPDT) o semplici (SPST) con

memoria. Gli interassi forniti da 127 ÷ 3.000 mm soddisfano svariate necessità. In tal modo potranno risultare intercambiabili con i livelli esistenti in commercio e soprattutto essere costruiti su misura rispetto alle necessità del cliente.

Lo schermo di protezione a 'U' viene normalmente montato in modo da ottenere la visibilità sulla parte frontale del livello, ma in caso di necessità può essere ruotato di 90° per ottenere la visibilità a destra o a sinistra.

