

Livelli visivi universali

In nylon-vetro, alluminio anodizzato, o AISI 316



Tra i prodotti di largo impiego che la **F.LLI GIA-COMELLO** migliora costantemente per adeguarli alle richieste del mercato ci sono i livelli universali, proposti nelle versioni LUN (Livelli Universali con lunghezze variabili in nylon-vetro) e LMU (Livelli Universali in alluminio anodizzato o AISI 316).

Questo tipo di Livello Visivo, di medie dimensioni ed elevata robustezza, è composto normalmente da due corpi nei quali è alloggiato un tubo trasparente, rinforzato e protetto da un profilo semitondo in alluminio anodizzato che funge altresì da schermo di contrasto. Altre importanti caratteristiche:

- I tubi sono previsti in acrilico o vetro pyrex.

- I raccordi da 3/8" GAS, normalmente forniti in ottone nichelato, possono essere richiesti in AISI 316; in luogo del raccordo può essere richiesto un rubinetto disponibile in ottone nichelato o AISI 316.

- Il galleggiante, normalmente in nylon (rosso), può essere richiesto, per elevate temperature, in NBR (nero).

- Le guarnizioni di tenuta, O-RING, possono essere fornite in diverse mescole a seconda dell'impiego.

- A richiesta tutti i livelli possono essere forniti con termometro bimetallico a sonda dalla elevata precisione.

- In luogo del blocchetto superiore può essere richiesto un tappo con sfiato (in alluminio).

- Pressione massima: 5 Bar

Da oggi i LMU possono avere tutte le parti a contatto con il liquido in AISI 316 ed essere forniti di blocchetti, bulloni 3/8 Gas, eventuali rubinetti.

Inoltre possono essere dotati di tubo in Pyrex e guarnizioni per ogni esigenza, dalle NBR per applicazioni oleodinamiche a quelle in FEP per applicazioni alimentari.