

Livelli universali

La società F.lli Giacomello presenta i livelli universali serie LUN (con lunghezze variabili in nylon-vetro) e serie LMU (Livelli Universali in alluminio anodizzato). Questi livelli visivi, di medie dimensioni ed elevata robustezza, sono composti da due corpi nei quali è alloggiato un tubo trasparente, rinforzato e protetto da un profilo semitondo in alluminio anodizzato che funge altresì da schermo di contrasto.

Queste le altre caratteristiche: corpi in nylon caricato vetro oppure in alluminio anodizzato o inox AISI 316; tubi in acrilico o vetro pyrex; raccordi da 3/8"

GAS, normalmente forniti in ottone nichelato (su richiesta AISI 316); rubinetto in ottone nichelato o AISI 316 al posto del raccordo; galleggiante in nylon oppure, (NBR per elevate temperature su richiesta); guarnizioni di tenuta O-RING disponibili in diverse mescole a seconda dell'impiego; possibilità di termometro bimetallico a sonda di alta precisione; pressione massima 5 bar

Oggi i LMU possono avere tutte le parti a contatto con il liquido in AISI 316 ed essere forniti di blocchetti, bulloni 3/8 Gas, eventuali rubinetti. Inoltre possono essere dotati di tubo in Pyrex e guarnizioni per ogni esigenza, dalle NBR per applicazioni oleodinamiche a quelle in FEP per applicazioni alimentari. ■■■

