

Indicatori di livello di F.II Giacomello

F.II Giacomello presenta gli IEG-MP, indicatori di livello in multi punto in grado di soddisfare le esigenze più diverse, costruiti per garantire, con la massima sicurezza, differenti punti di controllo nei serbatoi e nelle centraline oleodinamiche contenenti olii minerali con viscosità non superiore agli 80 °E.



03/02/2012 **F.II Giacomello** ha reso disponibile sul mercato dei versatili IEG-MP, indicatori di livello in multi punto in grado di soddisfare le esigenze più diverse. Costruiti per garantire, con la massima sicurezza, differenti punti di controllo nei serbatoi e nelle centraline oleodinamiche contenenti olii minerali con viscosità non superiore agli 80 °E, questi indicatori sono adatti inoltre per gasolio e altri liquidi non corrosivi e infiammabili.

Per quanto concerne il funzionamento: quando il galleggiante dell'indicatore incontra nella sua corsa l'interruttore Reed incorporato nel tubo alla distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude, dando così la possibilità di inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico o di interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica a esso collegata. Il montaggio dell'indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con l'avvertenza che il galleggiante disti dalle superfici ferrose (pareti,

serbatoi ecc.) minimo 35 mm.

Il prodotto possiede da 3 a 9 punti di controllo, attacchi di processo filettati e flangiati, possibilità di termostato o PT100, pressione max di esercizio di 10 bar.