


# Nuovo livello stato certificato Atex

di Redazione | 1 marzo 2013 in Processo, Tecnologia · 0 Commenti



## F.lli Giacomello

presenta il nuovo nato tra i livelli certificati ATEX, IEG-CRXI. Gli indicatori di livello CRXI sono costruiti in conformità alla direttiva ATEX (94/9/CE) per essere utilizzati nell'indicazione precisa e costante del livello di un liquido all'interno di

un generico serbatoio, posto in un ambiente dove sia presente con continuità per lungo periodo di tempo un'atmosfera esplosiva, costituita da miscela con aria o sostanze infiammabili nella forma di gas, vapori o nebbie (zona 0 – rif. EN 60079-10). Il galleggiante alloggia all'interno un magnete toroidale, il cui campo aziona, senza contatto fisico, piccoli contatti reed posti all'interno del tubo di scorrimento. L'azionamento di tali contatti permette l'inserimento o il disinserimento graduale delle resistenze, poste anch'esse all'interno del tubo di scorrimento, consentendo la lettura in continuo del livello del liquido. Il segnale resistivo così generato, viene convertito in un segnale 4-20 mA gestibile in zona sicura grazie all'utilizzo di una barriera di separazione. Il montaggio dell'indicatore di livello deve essere effettuato in posizione verticale. Il galleggiante, in ogni sua posizione, deve distare dalle superfici ferrose (pareti serbatoio, etc.) minimo 35 mm. Una guarnizione (piana o toroidale) garantisce da fuoriuscite di liquido attraverso il foro di fissaggio del livellostato. Le sue caratteristiche strutturali consentono all'IEG-CRXI di possedere numerosi vantaggi: Indicazione costante e continua del livello con elevata precisione della ripetibilità. Indicazione lineare del livello, indipendentemente dalla forma del serbatoio e dalla distanza tra indicatore di livello e pareti del serbatoio. Indicazione a distanza della misura e possibilità di pilotaggio di controlli aggiuntivi. Precisione 12 mm. Può essere utilizzato nei più svariati ambienti, tra cui quello alimentare.