

Strumentazione

Indicatori di livello in multi punto

Uno dei principali punti di forza della F.Ili Giacomello, è la capacità di creare prodotti "su misura" per i propri clienti. La ricerca della maggiore versatilità possibile, è una costante dell'azienda da sempre. Questo ha portato alla nascita degli IEG-MP, indicatori di livello in multi punto, che grazie alla loro poliedricità sono in grado di soddisfare le esigenze più diverse. Gli IEG-MP sono costruiti per garantire, con la massima sicurezza, differenti punti di controllo nei serbatoi e nelle centraline oleodinamiche contenenti olii minerali con viscosità non superiore agli 80°E. Inoltre sono adatti per gasolio e altri liquidi non corrosivi ed infiammabili. Ma come



funzionano questi indicatori di livello? Quando il galleggiante dell'indicatore nella sua corsa incontra l'interruttore Reed incorporato nel tubo alla distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude, avendo così la possibilità di inviare

a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico o di interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso collegato. Il montaggio dell'indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con l'avvertenza che il galleggiante disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi ecc.) minimo 35mm. Il prodotto ha inoltre altre importanti caratteristiche:

- Possiede da 3 a 9 punti di controllo
- Attacchi di processo filettati e flangiati
- Possibilità di termostato o PT100.
- Pressione massima di esercizio: 10 Bar.

Numero dei contatti, lunghezze o tipologie di teste vengono sempre eseguite su richiesta del cliente.

Per informazioni

F.Ili Giacomello Snc

Tel. 02 9301278

www.fratelligiacomello.it