Indicatori di flusso

Gli indicatori di flusso serie SCF della F.lli Giacomello sono realizzati per il controllo della circolazione dei liquidi e si rivelano particolarmente adatti per il passaggio di acqua, olii, benzine, gasolio e tutti gli altri liquidi a eccezione di quelli corrosivi.

Le caratteristiche tecniche degli SCF li rendono particolarmente robusti e in grado di garantire una visibilità totale. Il corpo è costruito in lega di ottone zinco cromato con mozzo esagonale e filettatura interna per il collegamento. Inoltre possiedono un'elica reversibile in nylon-vetro e un tubo in vetro Pirex. La temperatura di esercizio è di 90°C con OR in nitrile, mentre adottando quelle in Viton si arriva sino a 130°. Inoltre, l'elica può essere in alluminio.



Flow indicators

SCF series flow indicators from F.Ili Giacomello are particularly suitable for the passage of water, oils, gasoline, diesel and all other liquids except corrosive ones.

The technical characteristics of SCF make them particularly robust and able to ensure a total visibility. The body is made of brass alloy with zinc plated hex hub and internal thread for the link. They also possess a propeller reversible nylon-glass and a Pyrex glass tube. The operating temperature is 90 °C with OR Nitrile, Viton adopting those you get up to 130 °. Possibility of propeller aluminum.