

IEG-INOX-CLAMP

F.LLI GIACOMELLO DI GIACOMELLO ORLANDO BRUNO & C. SNC (/associato/flli-giacomello-di-giacomello-orlando-bruno-c-snc) - 09/02/2015

La forza della **F.lli Giacomello s.n.c.** è stata da sempre la capacità di instaurare un rapporto unico e privilegiato con il
cliente. Questa peculiarità porta l'azienda a personalizzare e sviluppare insieme al suo interlocutore il livello adatto a ogni esigenza, come accade per gli **IEG-INOX-CLAMP a uno o più contatti, livelli realizzati su misura del cliente, per lunghezze, numero di contatti e tipologie di teste.**

Gli **IEG-INOX-CLAMP** sono costruiti per garantire con la massima sicurezza il monitoraggio dei punti di controllo nei serbatoi. Costruiti interamente in **Acciaio Inox AISI 316**, sono adatti nei processi produttivi di **industrie chimiche, farmaceutiche edalimentari**

Ma come funziona?

Quando il galleggiante dell'indicatore nella sua corsa incontra l'interruttore Reed incorporato nel tubo alla distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude, avendo così la possibilità di inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico o interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso collegato.

Precisione e funzionalità, flessibilità, materiali adatti a soddisfare varie richieste di applicazione sono tutte caratteristiche che fanno di questo livello la risposta migliore ad ogni esigenza.

Link

- IEG-INOX-CLAMP: Il livello personalizzabile (http://www.fratelligiacomello.it/immagini/ieginoxclamp.pdf)