

## RL/V-S



### UTILIZZO:

Realizzati per fornire un controllo visivo ed elettrico dei liquidi nei serbatoi.

Questi livelli sono idonei per:

- centraline oleodinamiche;
- serbatoi a pressione atmosferica contenenti acqua, gasolio, olii e tutti gli altri liquidi compatibili con i materiali utilizzati.

### FUNZIONAMENTO:

L'indicatore visivo scorrendo nel tubo eccita uno o più Reed bistabili modificandone lo stato; il contatto tornerà allo stato precedente solo quando l'indicatore visivo compirà il percorso inverso.

Ogni sensore può essere collocato a piacere lungo l'asse del livello.  
minimo 35mm.


**Pressione Max:** atmosferica

**Coppia di serraggio Max:** 3 Nm (viti M4)


# SCHEDA DI ORDINAZIONE

## GALLEGGIANTI


"S" O "F"  
CON  
L ≤ 500



"S" O "F"  
CON  
L > 500




"I" \*




## ATTACCO DI PROCESSO

F3



1"1/4



## DATI ELETTRICI

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE           | 1 — 2         |
|--------------------------------------|---------------|
| POTENZA COMMUTABILE IN C.C.          | 40W           |
| POTENZA COMMUTABILE IN C.A.          | 40 VA         |
| INTESITA' DI CORRENTE IN C.C. - C.A. | 2A            |
| TENSIONE COMMUTABILE                 | 230 VDC / VAC |



**CONNESSIONE:**  
Connettore CE  
IP65 PG.7

| MODELLO | N°SENSORI |         | ATTACCO DI PROCESSO |                                           | CAMPO D'AZIONE  |                  | ASTINA    |          | GALLEGGIANTE | TUBO DI CALMA                                             |    | POSIZIONE<br>CONTATTO<br>ELETTRICO |   | CONTATTO ELETTRICO<br>S1 |   | CONTATTO ELETTRICO<br>S2           |   | CONTATTO ELETTRICO<br>S3           |   |                                    |
|---------|-----------|---------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|----|------------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
|         |           |         |                     |                                           | E               | L                | MATERIALE |          |              |                                                           |    |                                    |   |                          |   |                                    |   |                                    |   |                                    |
| RL/V-S  | 1         | E ≥ 100 | F3                  | Ø56 CON 3 FORI<br>ORIENTABILE 60°<br>F=10 | DA 100<br>A 500 | DA 100<br>A 1000 | S         | AISI 304 | S            | NBR                                                       | O  | OTTONE                             | D | DESTRO                   | C | CHIUSO IN<br>ASSENZA DI<br>LIQUIDO | C | CHIUSO IN<br>ASSENZA DI<br>LIQUIDO | C | CHIUSO IN<br>ASSENZA DI<br>LIQUIDO |
|         | 2         | E ≥ 100 | 1"1/4 GAS           | 1"1/4 GAS IN<br>ALLUMINIO<br>F=20         |                 |                  | I         | AISI 316 | F            | NBR CON<br>FORATURA<br>PASSANTE E<br>FERMI IN<br>AISI 316 |    |                                    |   |                          |   |                                    | I | AISI 316                           | S | SINISTRO                           |
|         | 3         | E ≥ 150 | 1"1/4 NPT           | 1"1/4 NPT IN<br>ALLUMINIO<br>F=20         |                 |                  |           |          | I            | AISI 316                                                  | I* | INOX CON<br>FERMI IN<br>AISI 316   | I | AISI 316                 | S | SINISTRO                           |   |                                    |   |                                    |
| RL/V-S  | 3         |         | F3                  |                                           | 90              | 300              | S         |          | S            |                                                           | S  |                                    | D |                          | C |                                    | C |                                    | C |                                    |

\* INSTALLAZIONE POSSIBILE SOLO DALL'INTERNO RIMUOVENDO IL GALLEGGIANTE IN QUANTO NON PASSA DALL'ATTACCO DI PROCESSO

